

DISTANȚELE DE AMPLASARE A INDICATOARELOR DE VITEZĂ

Viteza maximă de circulație - km/h -	Treapta de viteză a limitării - km/h-	Distanța de la indicatorul de viteză la punctul de unde începe porțiunea de linie cu limitare de viteză, pe diferite pante - m.							
		0 ‰	1-5 ‰	6-10 ‰	11-15 ‰	16-20 ‰	21-25 ‰	26-30 ‰	31-35 ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	155	475	500	500					
	150	575	575	600					
	145	650	675	700					
	140	725	750	775					
	135	800	825	875					
	130	875	900	950					
	125	950	1000	1025					
	120	1025	1075	1125					
	115	1100	1150	1200					
	110	1175	1225	1275					
	105	1225	1275	1325					
	100	1275	1325	1400					
155	150	450	475	475					
	145	550	550	575					
	140	625	650	650					
	135	700	725	750					
	130	775	800	825					
	125	850	875	925					
	120	925	950	1000					
	115	1000	1025	1075					
	110	1050	1100	1150					
	105	1125	1150	1225					
	100	1175	1225	1275					
	150	145	450	450	450				
140		525	525	550					
135		600	625	625					
130		675	700	725					
125		750	775	800					
120		825	850	875					
115		900	925	975					
110		950	1000	1050					
105		1025	1050	1100					
100		1075	1100	1150					
145	140	425	425	450					
	135	500	525	525					
	130	575	600	600					
	125	650	675	700					
	120	725	750	775					
	115	800	825	850					
	110	850	900	925					
	105	925	950	1000					
	100	975	1000	1050					

Viteza maximă de circulație - km/h -	Treapta de viteză a limitării -km/h-	Distanța de la indicatorul de viteză la punctul de unde începe porțiunea de linie cu limitare de viteză, pe diferite pante - m.							
		0 ‰	1-5 ‰	6-10 ‰	11-15 ‰	16-20 ‰	21-25 ‰	26-30 ‰	31-35 ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	135	400	450	500					
	130	475	525	550					
	125	550	575	600					
	120	625	650	675					
	115	700	725	775					
	110	775	800	825					
	105	850	875	900					
	100	900	950	1000					
135	130	350	375	450					
	125	400	425	500					
	120	475	525	575					
	115	550	575	650					
	110	625	650	725					
	105	700	725	800					
	100	750	800	875					
130	125	325	350	425					
	120	400	450	500					
	115	450	475	525					
	110	525	550	600					
	105	575	625	675					
	100	650	700	750					
	95	700	750	800					
125	120	300	325	350					
	115	375	400	425					
	110	475	500	525					
	105	550	575	600					
	100	600	625	650					
	95	650	675	725					
	90	700	725	800					
120	115	275	300	350					
	110	375	400	450					
	105	450	475	525					
	100	525	550	575					
	95	600	625	650					
	90	675	700	725					
	85	750	725	800					
115	110	250	275	300					
	105	325	350	375					
	100	400	425	450					
	95	475	500	525					
	90	550	575	600					
	85	600	650	675					
	80	675	700	725					
110	105	225	250	275	300				
	100	300	325	375	400				
	95	375	400	425	450				
	90	450	475	500	525				
	85	500	525	550	575				
	80	575	600	625	650				
	75	625	650	675	725				

Viteza maximă de circulație - km/h -	Treapta de viteză a limitării - km/h.	Distanța de la indicatorul de viteză la punctul de unde începe porțiunea de linie cu limitare de viteză, pe diferite pante - m.							
		0 ‰	1-5 ‰	6-10 ‰	11-15 ‰	16-20 ‰	21-25 ‰	26-30 ‰	31-35 ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	100	225	250	275	300	350			
	95	275	300	325	350	400			
	90	350	375	400	425	450			
	85	400	425	450	475	500			
	80	475	500	525	550	575			
	75	550	575	600	625	650			
	70	600	625	650	675	700			
100	95	175	200	225	250	300			
	90	200	225	250	275	325			
	85	250	275	300	325	350			
	80	275	300	325	350	375			
	75	325	350	375	400	425			
	70	350	375	400	425	450			
95	90	150	175	225	250	275			
	85	200	225	250	275	300			
	80	225	250	275	300	325			
	75	275	300	325	350	375			
	70	300	325	350	375	425			
	65	325	375	400	450	475			
90	85	150	150	175	200	225			
	80	175	200	200	225	250			
	75	200	250	250	275	300			
	70	250	275	300	325	350			
	65	300	325	350	350	375			
	60	325	350	375	400	450			
85	80	150	175	175	200	225	250		
	75	175	200	200	225	250	275		
	70	225	250	250	275	300	325		
	65	250	275	300	325	350	375		
	60	275	325	350	375	400	425		
	55	325	350	375	400	425	450		
80	75	125	150	150	175	200	225		
	70	175	200	200	200	225	250		
	65	200	225	250	250	275	300		
	60	250	250	275	300	300	325		
	55	275	300	300	325	325	350		
	50	300	325	325	350	350	375		
75	70	125	125	150	175	200	200	200	
	65	150	175	175	175	200	200	225	
	60	175	200	200	200	225	250	275	
	55	200	225	225	225	250	275	300	
	50	225	250	250	275	275	300	325	
	45	250	275	275	300	300	325	350	
70	65	125	125	150	150	150	175	175	200
	60	150	175	175	175	200	200	225	250
	55	175	175	200	200	225	225	250	275
	50	200	225	225	250	250	250	275	300
	40	250	275	275	300	300	325	325	350

Viteza maximă de circulație - km/h -	Treapta de viteză a limitării - km/h.	Distanța de la indicatorul de viteză la punctul de unde începe porțiunea de linie cu limitare de viteză, pe diferite pante - m.							
		0 ‰	1-5 ‰	6-10 ‰	11-15 ‰	16-20 ‰	21-25 ‰	26-30 ‰	31-35 ‰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	60	125	125	125	150	150	175	175	200
	55	150	175	175	175	175	200	200	225
	50	175	200	225	225	225	225	250	275
	40	225	250	250	275	275	300	300	325
	35	250	275	275	300	300	325	325	350
60	55	100	125	125	150	150	175	175	200
	50	125	150	175	175	175	200	200	225
	45	150	200	200	200	225	225	225	250
	40	175	225	225	250	250	275	275	300
	30	200	250	250	275	275	300	300	325
55	50	100	100	125	125	125	150	150	175
	45	125	125	150	150	150	175	175	200
	40	150	150	175	175	175	200	200	225
	30	175	200	225	225	225	225	250	275
50	45	100	100	100	100	125	125	125	150
	40	125	125	150	150	150	150	150	175
	30	150	175	175	175	175	200	200	225
45	40	100	100	100	100	100	125	125	125
	30	125	150	150	150	150	175	175	200
	25	150	175	175	175	200	200	225	225
40	30	100	100	125	125	150	150	150	150
	20	150	175	175	175	200	200	200	225
35	30	100	100	100	100	125	125	125	150
	20	125	125	150	150	175	175	200	225
30	20	100	100	125	125	150	150	175	200

Notă: Distanțele de amplasare a indicatoarelor de viteză pentru domeniul de viteze 140 – 160 km/h, sunt valabile în cazul în care trenurile de călători sunt frânate cu depresiuni în conducta generală de 1,5 bari (frânări totale).